



Shineline Emulsifier Plus®

decapante de acabado y cera

Cuando usted necesite alto desempeño, elija Emulsifier Plus. Retira, de manera rápida, las acumulaciones pesadas y lustra el acabado del piso, mejorando el ahorro de tiempo y trabajo. Esta solución, ligeramente perfumada, se puede usar con agua caliente o fría, y está formulada para uso con los sistemas de cuidado de pisos de ultra alta velocidad.



Proporciona mantenimiento de calidad y soluciones de químicos por especialidad, con incomparable servicio al cliente



Spartan Chemical Company, Inc.
1110 Spartan Drive
Maumee, OH 43537
1-800-537-8990
www.spartanchemical.com

ALTO RENDIMIENTO

Shineline Emulsifier Plus es un compuesto decapante de alto desempeño, formulado para retirar, de manera rápida, las acumulaciones pesadas y lustrar el acabado del piso y mejorar los beneficios del ahorro de tiempo y trabajo proporcionados a través de sistemas de cuidado de pisos de ultra alta velocidad!

DECAPANTE DE VELOCIDAD EXTRA AGRESIVA

Los disolventes especialmente seleccionados en la fórmula de Shineline Emulsifier Plus atraviesan y emulsionan, de manera rápida, las múltiples capas de acabado de pisos. Shineline Emulsifier Plus hace un excelente decapado para la acumulación pesada o las aplicaciones de “decapado rápido”, cuando es esencial recuperar rápido el piso.

VERSÁTIL Y FÁCIL DE USAR

Shineline Emulsifier Plus es versátil. Se puede usar con agua caliente o fría. Pase el trapeador. Frote. Retire la solución restante, de manera fácil, con un trapeador, aspiradora de líquidos o lavada automática.

¡LA ELECCIÓN CORRECTA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD!

Ligeramente perfumado, Shineline Emulsifier Plus está formulado para eliminar los olores fuertes de los solventes, que son particularmente ofensivos para los pacientes y el personal de hospital y de hogares de ancianos.

INSTRUCCIONES DE USO

Algunas personas pueden ser sensibles a los ingredientes de este producto. Antes de usar, lea la etiqueta del producto y la hoja MSD. Prevenga el paso peatonal con señales y barreras.

Acumulación ligera a mediana de acabado/cera:

Diluya 1:10 [12 onzas / galón] del producto o [100 mililitros por litro] con agua tibia o a temperatura ambiente

Acumulación pesada del acabado/cera:

Diluya tan fuerte como 1:2 [64 onzas / galón] o [500 mililitros por litro]. Aplique el producto de manera abundante con trapeador a una pequeña sección (100 pies cuadrados / 9 metros cuadrados) del piso. Asegúrese de cubrir completamente el piso hasta los zócalos. Después de 3 a 5 minutos, frote la sección mojada con el trapeador o la máquina frotadora. Recoja la solución usando un trapeador o aspiradora de líquidos.

Nota: No permita que la solución se seque sobre el piso. Pase el trapeador mojado 2 o 3 veces con agua limpia para retirar los residuos o las huellas de la escobilla de caucho, según sea necesario. No se requiere de enjuague antes de repasar otra capa.

Asegúrese de leer todas las instrucciones, las declaraciones preventivas y de primeros auxilios en las etiquetas del producto antes del uso de éste o de cualquier producto Spartan. Si sigue teniendo preguntas, consulte con su empleador o con un médico.

Las hojas de datos de seguridad del material para todos los productos Spartan están disponibles por parte de su distribuidor de Spartan autorizado o visitando www.spartanchemical.com.

ESPECIFICACIONES

Ingredientes activos totales: 40,25%
Gravedad específica : 1,017 @ 24°C/75°F
Densidad: 8,47 lbs./gal. @ 24°C/75°F
Viscosidad: agua delgada
Concentrado de pH : 13.5–13.7
Punto de enturbiamiento: 60°C/140°F
Solventes: Butoxyethanol
Punto de combustión: ninguno
Estabilidad:

- Vida útil a @ 24°C/75°F: superando un año
- Aceleración a @ 49°C/120°F: superando los 90 días
- Ciclo de congelamiento/descongelamiento: se congela y descongela con completa claridad.

Capacidad de enjuague: enjuaga bien en agua caliente o fría.

Libre de fosfato.



Distribuido por:

ENVASADO	
008465	Bultos de 275-galones
008455	Tambor de 55-galones
008430	Tambor de 30-galones
008415	Tambor de 15-galones
008405	Cubeta de 5-galones
008404	1-galón (4 por caja)



La copia de la etiqueta se proporciona en inglés y español. Las etiquetas secundarias también están disponibles.

GARANTÍA: la fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. Si no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier porción no utilizada se puede devolver para crédito dentro del plazo de un año desde la fecha de fabricación. Use el producto según las instrucciones y lea todas las declaraciones preventivas.

Producto disponible en todo el mundo. Sólo para uso institucional e industrial.

© SCC 04/15 L0084SP